

LED 植物培養棚



照明からの発熱がほとんど
ありません!!

スリットフィルターにより
照射のムラを軽減

照明部分は
IP65の防水タイプ
万が一水をこぼしても
安心です!!



棚間隔が調整でき
サンプルを近づけて培養可能

消費電力はなんと

HF管の1/3

グロー式蛍光灯の1/5です!!

また0%から100%まで

無段階で照度がきりかえられます。

■ 製品仕様

型番	LED-1220	LED-1520
棚寸法	W1220×D460×H1900mm	W1520×D460×H1900mm
棚段数	棚5段(照明付き4段)/1段当たり45W	
照明	薄型LED45W W1200×D300×H45mm 0~100%連続調光	
照度	5500lux(測定高は200mm)/7700lux(測定高は100mm)	
色温度	5000K	
全光束	4018LM	
タイマー	設定15分/毎24時間タイマー	
電源	2A AC100V	
価格	¥442,000	¥456,000

※価格には消費税、送料、設置費は含まれておりません。



株式会社 チヨダサイエンス

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-13-11

TEL:03-3864-7701 FAX:03-3864-7752

E-mail:chiyoda@chiyoda-s.jp

http://www.chiyoda-s.jp